

安全データシート (SDS)

作成 : 平成 12 年 05 月 11 日

最新改訂 : 令和 02 年 05 月 15 日

【1.製品名及び会社情報】

製品名 : Fe ( Granule, and Piece)  
会社名 : フルウチ化学株式会社  
住所 : 東京都品川区南大井 6-17-17  
担当部門 : 営業部  
電話番号 : 03-3762-8161  
FAX 番号 : 03-3766-8310  
緊急連絡先 : 同上  
推奨用途 : 電子部品材料、研究用途、工業用途。  
整理番号 : 200515-03Hs

【2.危険有害性の要約】

GHS 分類

物理化学的危険性

可燃性固体 : 区分外  
自然発火性固体 : 区分外  
自己発熱性化学品 : 区分外

健康有害性

環境有害性 :

GHS ラベル要素

シンボルマーク : —  
注意喚起語 : —  
危険有害性情報 : —

注意書き :

<予防策>

- すべての安全注意(SDS など)を読み理解するまで取り扱わないこと。
- 保護手袋/保護眼鏡/保護面/保護衣を着用すること。
- 取扱い後はよく手を洗うこと。

<応急措置>

- 暴露したとき、又は気分が悪いときは、医師の診断、手当てを受けること。
- 飲み込んだ場合 : 意識があることを確認し、口をすすがせること。
- 吸入した場合 : 被災者を空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 皮膚に付着した場合 : 直ちに多量の水と石鹼で洗うこと。
- 目に入った場合 : 直ちに瞼を開き多量の流水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外す

# Furuuchi chemical SDS

No: 200515-03Hs Iron

こと。その後も洗浄を続ける。

## <保管>

- ・ 容器を密閉し、換気の良い乾燥した冷暗所で施錠して保管すること。

## <廃棄>

- ・ 関連法規ならびに地方自治法に従い、都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託すること。

### 【3.組成、成分情報】

単一製品・混合物の区別：	単一製品
化学名又は一般名：	鉄
別名：	Iron
化学式：	Fe
濃度範囲：	99.9%以上
CAS 番号：	7439-89-6
官報公示整理番号：	—

### 【4.応急措置】

- ・ 以下のいずれの場合も直ちに医療機関に連絡し、医師または医療機関に適切な指示を求めるとともに速やかに医師の診断を受けられるように手配する。

#### 飲み込んだ場合：

- ・ 直ちに口をすすぐこと。
- ・ 気分が悪いときは、医師の診断、手当てを受けること。

#### 吸入した場合：

- ・ 呼吸が困難な場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- ・ 呼吸に関する症状が出た場合には、医師に連絡すること。
- ・ 気分が悪いときは、医師の診断、手当てを受けること。

#### 皮膚に付着した場合：

- ・ 直ちに多量の水と石鹸で洗うこと。
- ・ 皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。

#### 目に入った場合：

- ・ 直ちに瞼を開き多量の流水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続ける。洗浄は眼球・瞼の裏、その他目の細部に至るまで完全に洗浄する。洗浄は少なくとも 20 分間は行う
- ・ 処置の最中から医療機関での処置に至るまで、被災者に付添人をつける。
- ・ 眼の刺激が持続する場合、医師の診断、手当てを受けること。

#### 予想される急性症状及び遅発性症状：

- ・ データなし。

#### 最も重要な兆候及び症状：

- ・ データなし。

#### その他：

- ・ 暴露の影響は遅れて出ることがある。
- ・ 医師、医療関係者に暴露の状況を伝えるとともに、2次災害を防ぐための注意を通知する。

### 【5.火災時の措置】

#### 消火剤：

- ・ 周囲の火災状況に即した消火剤を用いる。

# Furuuchi chemical SDS

No: 200515-03Hs Iron

使ってはならない消火剤：

- ・ 棒状注水。

特定の危険有害性：

- ・ 火災により金属酸化物ヒュームが生成、発生する可能性がある。

消火方法：

- ・ 火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。
- ・ 危険でなければ火災区域から容器を移動する。
- ・ 移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。
- ・ 消火後も大量の水を用いて容器を十分に冷却する。
- ・ 消火活動は風上から行う。

消火を行う者の保護：

- ・ 消火は周囲の安全を確保し、適切な呼吸装置、防護衣などを着用して行う。

---

## 【6.漏出時の措置】

人体に対する注意事項：

- ・ 作業者は適切な保護具を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
- ・ 適切な保護具を着用するまで、破損した容器、漏出した本品に接触してはならない。
- ・ 密閉された場所に立入る前に換気する。

環境に対する注意事項：

- ・ 環境への放出を避けること。
- ・ 漏出物が河川、水路へ流出または地下へ浸透することを防ぐ

回収・中和：

- ・ 粉塵が舞わないように漏洩物を掃き集めて、密閉できる空容器に回収し、後で廃棄処理する。

封じ込め及び浄化方法・機材：

- ・ 危険でなければ漏れを止める。
- ・ 漏洩物の粉塵が飛散する場合は水を散布し、飛散を抑える。
- ・ 廃棄に関しては「13.廃棄上の注意」を参照すること。

二次災害の防止：

- ・ プラスチックシートで覆い、散乱を防ぐ。

---

## 【7.取扱い及び保管上の注意】

取扱い

技術的対策：

- ・ 「8.暴露防止及び保護措置」の記載事項を参照のこと。
- ・ 皮膚や眼、衣服等に付着しないように、保護具、保護設備を使用する。
- ・ 粉塵が発生する場合は密閉化すること。

局所排気／全体換気：

- ・ 「8.暴露防止及び保護措置」の記載事項を参照のこと。

注意事項：

- ・ 作業場所では換気を十分に行う。
- ・ 緊急時に備えて、安全シャワーや洗眼の設備を備える。

保管

適切な保管条件：

- ・ 容器に密閉し、換気の良い乾燥した冷暗所に施錠して保管する。

避けるべき保管条件：

- ・ 日光、熱、強酸化剤、強酸。

混触危険物質との接触回避：

- ・ 「10.安定性及び反応性」を参照。

安全な容器包装材料

- ・ データなし。

# Furuuchi chemical SDS

No: 200515-03Hs Iron

不適切な容器包装材料  
・ データなし。

## 【8. 暴露防止及び人に対する保護措置】

### 暴露限界値

管理濃度：	労働安全衛生法	未設定
許容濃度：	日本産業衛生学会	2mg/m <sup>3</sup> （吸入性粉塵）、8mg/m <sup>3</sup> （総粉塵） （第3種粉塵）
	ACGIH TWA	未設定

### 設備対策：

- ・ この物質を貯蔵ないし取り扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。
- ・ 暴露を防止するため、設備の密閉化又は局所排気装置を設置する。

### 保護具：

- ・ 呼吸用保護具： 適切な呼吸保護具を着用すること。
- ・ 保護メガネ： 適切な保護メガネ、顔面保護具。
- ・ 保護手袋： 適切な保護手袋の着用。
- ・ 保護長靴： 適切な保護具の着用。
- ・ 保護衣： 適正な保護具を着用すること。

## 【9. 物理的及び化学的性質】

外 観：	灰白色固体
臭い：	無臭
pH：	データなし
融点／凝固点：	1535℃
沸点、初留点と沸騰範囲：	2730℃
引火点：	不燃性
発火点：	不燃性
燃焼または爆発の範囲：	不燃性
蒸気圧：	1Pa (1455℃)
蒸気密度：	データなし
比重／密度：	7.87g/cm <sup>3</sup>
溶解度：	水に不溶
オクタノール／水分配係数：	データなし
分解温度：	データなし

## 【10. 安全性及び反応性】

安全性・反応性：	乾燥空气中で安定であるが、室温の湿った空气中で速やかに酸化される。 赤熱状態まで加熱する酸素と反応し酸化物を生じる。 塩素、硫黄、およびリンと激しく作用する。 希酸には水素を発生して溶解する。 濃硝酸により不動体を生じる。
避けるべき条件：	日光、高温、水分又は湿気、混触危険物質との接触。
混触危険物質：	酸化剤、酸、ハロゲン、硫黄、リン。
危険有害な分解生成物：	金属酸化物ヒューム

## 【11. 有害性情報】

# Furuuchi chemical SDS

No: 200515-03Hs Iron

急性毒性：	データなし
皮膚腐食性／刺激性：	データなし。 ただし、皮膚刺激を起こすとの情報がある。
眼に対する重篤な損傷／刺激性：	データなし。 ただし、眼に刺激を起こすとの情報がある。
生殖細胞変異原性：	データなし。
呼吸器または皮膚感作性：	データなし。
発がん性：	データなし。
生殖毒性：	データなし。
特性標的臓器／ 全身毒性(単回暴露)：	データ不足のため分類できない。 粉塵の吸入により気管が刺激される（HSDB,2011）との記述があるが、List2 の情報であるため判断できない。
特定標的臓器／ 全身毒性(反復暴露)：	データなし。
吸引性呼吸器有害性：	データなし。
注意：	使用者は未知の有害性を常に存在するものとして十分な注意を払う必要がある。

## 【12.環境影響情報】

水生環境有害性(急性)：	データなし。
水生環境有害性(慢性)：	データなし。

## 【13.廃棄上の注意】

残余廃棄物：	廃棄の前に可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って、危険有害性のレベルを低い状態にする。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。
容器：	付着物があることを十分に認識し、洗浄等して廃棄すること。 産業廃棄物として、規則に従って廃棄すること。

## 【14.輸送上の注意】

- 陸上輸送：毒劇法及び消防法に従う。
- 海上輸送：船舶安全法の規制に従う。
- 航空輸送：航空法の規制に従う。
- 安全対策：重量物を上積みしない。  
輸送に際しては、直射日光を避け容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。
- 国連分類：知見なし
- 国連番号：知見なし
- 緊急時応急措置指針番号：知見なし

## 【15.適用法令】

化審法：	—
労働安全衛生法：	非該当
化学物質管理促進法（PRTR法）：	非該当

# Furuuchi chemical SDS

No: 200515-03Hs Iron

毒物及び劇物取締法：	非該当
大気汚染防止法：	非該当
水質汚濁防止法：	生活環境項目（溶解性鉄含有量；法第2条、第3条、 令第2条、総令35） 指定物質（鉄及びその化合物；法第2条の4、令第3 条の3）
船舶安全法：	非危険物
航空法：	非危険物

## 【16.その他の情報】

- 記載のデータや評価に関しては必ずしも十分ではありません。全ての化学製品には未知の危険有害性が有るため、取扱いには細心の注意が必要です。
- ご使用者各位の責任において、安全な使用条件を設定ください。また特別な取扱いをする場合には、新たに用途、用法に適した安全対策を実施の上でご使用ください。
- 本データシートそのものは安全な取扱いを確保するための参考情報として提供されるものであり、安全の保証書ではありません。
- 製品の形状、状態に対する注意
  - 製品名に対し、基本的に形状による物理化学的危険性、健康有害性及び環境有害性の変化が小さいときは、その形状を規定していない場合があります。但し、本文中で形状の変化による危険性、有害性の変化に言及していることもあります。また弊社にて想定していない環境においては、形状の差異により危険性、有害性が高まる場合もあります。
  - 製品名に対し **Powder, Granule** の表記がある場合は、製品が粉末又は顆粒状であることを意味しています。主に金属の場合には粉末状で、発火や爆発の危険性が高まる場合がありますので、ご注意ください。
  - 製品名に対し、**Piece** の表記がある場合は以下のような粉末状以外の形状を示しています。但し製品が塊状の場合であっても、保管、取扱いの状況により粉末（粉塵）が発生し、危険性、有害性が高まる可能性があります。形状の変化が起こり得る保管、使用環境が想定される場合には、事前に安全対策を実行してください。  
**Piece: Chips, Flakes, Chunk, Shot, Sheet, Wire, Stick, Rod, Pellet, Block, Ingot, Target.**

## 参考文献

- （独）製品評価技術基盤機構（NITE）
- 理化学事典 第4版 岩波書店
- 化学大辞典
- 化学物質安全性データブック OHM 社
- 化学品安全管理データブック 長瀬産業(株)
- 化学物質規制・管理実施便覧 新日本法規
- 日本産業衛生学会 許容濃度等の勧告
- THE MERCK INDEX 12<sup>th</sup> EDITION
- HSDB
- ACGIH
- 緊急時応急措置指針 改訂第3版 日本規格協会

## 【改訂履歴】

平成 12 年 05 月 11 日	第 0 版	整理番号 000511-02Ta	新規作成
平成 17 年 07 月 14 日	第 1 版	整理番号 050714-03Ha	情報の追加・訂正
平成 29 年 04 月 26 日	第 2 版	整理番号 170426-02Hm	GHS 様式への対応
令和 02 年 05 月 15 日	第 3 版	整理番号 200515-03Hs	住所等修正